

MG-88S

2K HDMI 8×8无缝高清矩阵



产品描述

ZONTRON 2K HDMI 8×8无缝高清矩阵可以将8个HDMI源连接到8个HDMI显示器，支持的分辨率高达1920×1200@60HZ，该产品支持IR矩阵和IR矩阵路由 遵循视频路由，支持音频提取和插入，产品支持一个或多个带RS232命令的视频墙。

产品特点

- 符合HDMI 1.4和HDCP1.4规范；
- 视频分辨率最高支持1920×1200@60Hz；
- 带视频墙功能，支持视频无缝切换和拼接；
- 支持红外遥控信号的矩阵，并自动跟随视频信号切换；
- 支持模拟音频加解嵌；
- 智能EDID管理；
- 带前面板LCD显示屏；
- 可以通过前面板按键、RS-232、TCP/P（LAN 10M/100M）和PC软件控制。

MG-88S

2K HDMI 8×8无缝高清矩阵

技术参数

参数规格	
HDM兼容	HDMI 1.4
HDCP兼容	HDCP 1.4
输入分辨率	高达1920×1200@60Hz
输出分辨率	1920×1200@60Hz, 1600×1200@60Hz, 1920×1080@60Hz, 1920×1080@50Hz, 1920×1080@30Hz, 1680×1050@60Hz, 1360×768@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1280×720@50Hz, 1024×768@60Hz
颜色空间	RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2
HDM振幅	T.M.D.S+/- 0.4Vpp
差分阻抗	100±15ohm
静电保护	人体模型: ±8kV (空气放电), ±4kV (接触放电)
RS232/以太网控制	
波特率及协议	波特率: 9600, 数据位: 8, 停止位: 1, 无奇偶校验
以太网	IE 10.0+, HTML5
机身	
外壳	金属外壳
颜色	黑色
尺寸	430mm (长) × 300mm (宽) × 44mm (高)
重量	5kg
供电电源	AC 110~240V
电源功耗	50W (最大值)
操作温度	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
储存温度	-20°C ~ 70°C / -4°F ~ 158°F
相对湿度	10~70% RH (无凝结)