

PC-8

8路电源时序器



产品描述

KEYUAN PC-8 8路电源输出时序控制，每路延时1秒。每通道具有独立的关闭开关。单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为30A；Bypass开关可强制打开全部通道。前面板1路直通输出万能插座，不受时序控制。

产品特点

1. 提供8个电源开关通道，单通道的最大电流为10A，总输入电流容量为30A；
2. 8路通道开关状态可由面板显示；
3. 通过面板一键开头，可时序关启通道，实现时序功能。可通过硬件或软件方式，锁闭和解锁面板按键；
4. 提供IO输入接口，可外接按键或连接中控系统，对通道开关进行时序全开和全关操作；
5. 多个设备可进行IO级联，实现一键同时时序关启多个设备；
6. 19寸标准机柜1U设计。

技术参数

输入电源	110V ~ 230V 50/60Hz
输入通道数	8 路
电源输入接口	火线 Line，零线 Neutral，地线 Earrh，3×4mm2 三芯同轴线
电源输出接口	9 路多功能插座，1 路常供电插座
通道负载输出	单通道最大输出负载 10A，整机设备最大输出负载 38A
开关器件	继电器 30A/250V AC nom
控制输入	1×2 路 IO 控制接口(TTL 电平)；2×1 路 IO 设备检测商品
使用环境	温度范围 -5℃至+40℃；湿度范围 0 至 90%RH
尺寸	高×宽×深 45mm×483mm×150mm(H×W×D)
重量	净重 2kg