

MU-A8

有线级联麦克风音箱

产品概述

MU-A8是一款智能级联麦克风音箱，通过USB Type-C有线级联最多可串联8台设备，轻松覆盖小、中、大型会议室全场景需求。8麦克风阵列实现5米半径清晰拾音，让每位参会者的声音都被准确捕捉；内置AI降噪、回声消除和自动增益控制，有效过滤噪音和回声干扰，确保远程通话时的语音清晰自然；高响度扬声器提供82dB声压级输出，让会议声音饱满有力；紧凑的科技感外观设计，不仅节省桌面空间，更能融入现代办公环境，为企业会议室增添品质与专业感。



主机功能特性

- 最多8台有线级联，USB Type-C接口，大、中、小会议室全场景覆盖；
- 8mic阵列，高灵敏度、高信噪比MEMS麦克风单体，远距离拾音更清晰；
- AI降噪、AI回声消除、AI AGC，超强降噪和双讲能力；
- 麦克风高采样率，AI模式32kHz采样率；
- 高响度、高动态扬声器单元，覆盖场景更大，声音更震撼；
- 科技外观造型，融合企业会议室，打造品质于艺术相结合；
- 与电脑或交互智能平板连接可以通过无线Dongle。

技术指标

拾音参数

- 拾音距离：5m半径（单台最远），建议使用距离：3m半径；
- 麦克风类型：8阵列全向；
- 频响：100Hz ~16kHz（32kHz高采样率）；
- 信噪比：（MEMS单体）65dBA；
- 灵敏度：（MEMS单体）-26dBFS；

扩音参数

- 声道：1.0；
- 功率：1×5W Max；
- 阻抗：4ohm；
- 最大声压级：82dB SPL@1m；
- 失真：≤1% @1W, 1kHz；
- 信噪比：≥75dB 电路；
- 频响：120Hz~18kHz；

MU-A8

有线级联麦克风音箱

技术指标

I/O接口

- 级联IN: USB Type C;
- 级联OUT: USB Type C;
- 连接主机接口: USB Type C (与级联IN公用一个接口);
- DC IN: DC2.0;
- 按键: 5个 (麦克风、音量+、音量-、接听/挂断、蓝牙);
- 指示灯: 支持 (电量/音量/麦克风/来电等提示);

电源

- 供电方式: DC IN, 适配器;
- 供电电压: 15V;
- 供电电流: 2.4A;

蓝牙参数

- 蓝牙数量: 1个;
- 版本: BT5.3+BLE;
- 工作频率: 2.4GHz;
- 工作距离: 10m;
- USB蓝牙dongle: 支持音频播放、高清音频输入, 支持Windows 7/8/8.1/10, MAC OS10.10及以上;

无线Dongle

- 无线频率: 2.4GHz;
- 协议: 私有;
- 传输音频带宽: 双向32KHz;
- 工作距离: 10m;
- 功能: 支持音频播放、高清音频输入, 支持Windows 8.1/10/11, MAC OS10.10及以上;

尺寸重量

- 整机尺寸 (直径×高): 130mm×130mm×63.2mm;
- 包装尺寸 (长×厚×高): 405mm×200mm×82mm;
- 净重: 0.51kg;
- 毛重: 1.56kg;

工作环境

- 工作温度: 0℃~40℃;
- 工作湿度: 10%~90%RH;
- 操作温度: -20℃~60℃;
- 操作湿度: 10%~90%RH;
- 海拔高度: 5000米以下。