

Model: DMS-130



主控机特点

- 符合IEC60914、GBT15381-94国际标准，系统主机在不加扩展主机和延长线下最多可连接120台会议单元,通过扩展口接入扩展主机(多个扩展主机之间手拉手串联连接)，最多可接入512台会议单元，且相互无干扰；
- 1路8 芯航空座最大支持连接25 台单元；
- 支持7路会议单元连接口(4路RJ45 网络连接口+3路8芯航空连接口)；
- "手拉手"电缆(网线)串接模式，便于安装和维护;并且音质无损；
- 主机内置高性能CPU进行系统自动运作；
- 内置数字均衡音频处理模块，支持低音、高音、总音量五段增益调节；
- 支持外部消防报警音频及背景音乐输入；
- 支持FFO 先进先出模式、NORMAL 轮流发言模式、FREE开放模式、APPLY 申请发言模式、LIMIT限时模式五种发言模式，发言人数限制1/2/4/6 可调，主席单元不受限制；
- 支持PC端统一控制会议模式、发言人数限制、增益调节、单元开关、摄像机控制、会议资料导入导出、茶水服务申请提示、签到、投票表决及数据管理功能；
- 配合摄像跟踪系统可实现视像自动跟踪功能，支持PELCO-D/P、VISCA、SAMSUNG 等控制协议选择；
- 具有USB 会议音频录制功能，支持U盘现场音频在线录制，生成MP3格式；
- 功能主机外壳采用金属材料，线路与外壳都加强了与地线的连接，保证具备可抗静电8000V的能力；
- 主机可安装在19英寸标准机柜上，便于摆放及设备维护；
- 支持实时修改话筒身份，实现话筒身份在主席，VIP，代表中自由切换（如果要代表换成执行主席；
- 5寸触摸显示屏、直观明了的图形化界面，先进管理和控制功能，图形化界面设计，显示所有的功能项及设置操作信息以及单元工作的基本信息；
- 内置DSP自适应音频处理器,可以最大可能的抑制声回输；
- 支持会议签到及3--5键表决，可以配合电脑软件完成表决，也可以无需电脑脱机签到表决（此功能仅支持带表决功能话筒）；
- 带一路主席话筒音频备份平衡输入接口；
- 支持硬件自检功能，可以检查出系统挂载的话筒数量及类别（需电脑软件配合）；
- 支持CAT6网线传输，延长线最大支持150M；
- 可以通过与备份主机相连，实现双主机备份，两条链路可独立或同时工作，使得系统具有高稳定可靠性和多模式便捷性；
- TCP/IP控制，提供可靠安全管理控制。

主机参数

- | | | |
|------------------------------|-----------------|-----------------------------------|
| ■供电: AC110V~240V50/60Hz | ■信噪比: >80 dB(A) | ■音频输出: 100Ω |
| ■功耗标准: <350 W | ■动态范围: >90 dB | ■串音衰减 (1kHz) : >50dB |
| ■静态功耗: 10W | ■总谐波失真: <0.5% | ■环境温、湿度要求: -20 ~ 60°C/0-95%(无凝结) |
| ■输出功率每路: 110W/24V | ■过载波失真: <1% | ■防水能力防雨淋防尘防盐雾 |
| ■频率响应: 60HZ--20KHZ (+/-2 dB) | ■显示屏: 5寸触摸屏 | ■尺寸(深*宽*高): 484L x 275W x88H (mm) |
| | | ■重量: 5KG |