

DMS-F30C/D



主席单元

DMS-E30C/D



代表单元

功能特点

- 本会议单元可采用8芯航空专用会议线方式或CAT6网线传输，根据用户需求使用，有效抵抗干扰，安装更便捷，传输更可靠。
- 内置高性能CPU和数字DSP电路处理，最大限度减少失真，使语音更加清晰，频响更宽；
- 主席单元优先键可任何时候关闭所有列席代表单元；
- 支持多个主席单元，具有优先功能，并可置于任意位置，可控制会议发言进程；
- 专业超心型指向性电容式咪芯，拾音灵敏、语音清晰、带宽高，不易产生啸叫；
- 采用防干扰电路设计，可防止手机等电子产品的干扰；
- 话筒杆带有绿色/LED光圈工作指示灯，可显示正在发言、聆听状态；
- 会议单元开启后会自动发光指示，有效防止误操作，操作直观简单；
- 内置16MM纯金振膜音头，超强拾音、咬字清晰、还原人声度高，有效拾音距离可达80cm；
- 会议单元所有按键采用高品质长寿命，防潮、防尘开关；
- DC24V工作电压，由会议主机直接供电；
- 单元采用一体压铸成型工艺，全金属机身，表面高档喷漆处理，阳极氧化工艺处理确保持久光泽度。

技术参数

工作电压：DC 24V（由主机供给）

咪芯类型：心形指向性驻极体

指向特性：超心形

灵敏度：-38 dBV/Pa

频率响应：20Hz-20KHz

输入阻抗：2 kΩ

最大声压级：131 dB (THD<3%)

等效噪声：25 dBA

信噪比：> 80dB

动态范围：>108 dB(1 KHz)

总谐波失真：< 0.01%±3dB

最大功耗：1W

尺寸 (L×W×H)：140mm×110mm×60mm

颜色：铁灰色/喷漆