

EX108B/W EX108BT/WT

两分频扬声器系统



产品描述

EX108 系列是一款 8 英寸两分频全天候扬声器, 提供低阻抗与 100V 定压两种版本, 广泛适用于户外餐厅、酒吧、教室、会议室、主题公园及景区等扩声场所。箱体采用高分子化合物一体注塑成型, 整机通过 IP46 防护等级测试, 防尘防溅、抗紫外线老化, 外露金属件均经防腐喷涂处理, 可长期稳定应对户外环境。系统搭载 8 英寸中低音单元与 1 英寸喉口高音驱动器, 灵敏度高、声音清晰饱满, 人声表现尤为出色。定压版本支持多档功率切换及定阻模式, 灵活适配不同规模的扩声工程。

功能特性

- 产品通过IP46测试, 满足全天候使用;
- 箱体采用高分子化合物射出成型;
- 特制单元, 有较好的低音表现。

适用范围

- 户外餐厅、酒吧
- 教室、会议室
- 主题公园、景区扩声
- 游艇、海边户外近场扩声(需定制)

EX108B/W EX108BT/WT

两分频扬声器系统

技术参数

型号	EX108B/EX108W	EX108BT/EX108WT
频率响应(-3dB)	60Hz-18kHz	60Hz-18kHz
频率响应(-10dB)	55Hz-20kHz	55Hz-20kHz
驱动器	1×8"(200mm)/2"voice coil LF 1×1"(25mm)/1"voice coil HF	1×8"(200mm)/2"voice coil LF 1×1"(25mm)/1"voice coil HF
输入电压	-	100V
额定功率	150W RMS,600W 峰值	37.5W/75W/150W/OFF/16Ω
灵敏度	94dB 1W/1米	94dB 1W/1米
最大声压级	116dB 连续,122dB 峰值	116dB 连续,122dB 峰值
阻抗	16 Ω 额定值	16 Ω 额定值
覆盖角度(-6dB)	90°×50°	90°×50°
分频频率	2.3kHz 无源	2.3kHz 无源
输入连接器	带盖板的栅栏式接线端子	带盖板的栅栏式接线端子
封装尺寸	352mm x 292mm x 505mm	352mm x 292mm x 505mm
净重	9 kg/件	10 kg/件
毛重	11 kg/件	12 kg/件

产品尺寸

